

DECOR PLUS

Dispersione acrilica a spruzzo per grandi superfici

CARATTERISTICHE

Dispersione per interni a base di copolimeri vinil-versatati in emulsione acquosa, extenders selezionati e additivi atti a conferire ottima filmazione e lavorabilità. Detti componenti hanno spiccate caratteristiche di resistenza alla luce e agli alcali.

Dotata di alta copertura, elevata traspirabilità e idrorepellenza. Ottima per applicazione tramite macchina intonacatrice a polmone.

NORME D'IMPIEGO

Pulire accuratamente i supporti, togliere ogni traccia di depositi di sporco e polvere. Asportare le parti friabili e non aderenti al supporto, per mezzo di spazzolatura.

Il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Si consiglia di applicare una mano di Tiefgrund all'acqua prima dell'applicazione di Decor Plus.

APPLICAZIONE



Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello, a rullo o a spruzzo una prima mano di Decor Plus diluito al 15% con acqua, (n.b.: in caso di macchina intonacatrice, diluizione del 15/20%) e una seconda mano diluita al 10%.

Attendere almeno 4 ore prima della seconda applicazione e stendere in modo uniforme.

In caso di dispersioni tintate, si consiglia l'utilizzo di un unico lotto di produzione per evitare differenze di colore.

DATI TECNICI

Peso specifico (Kg/Lt):	1,60 ± 0.05
Temperatura minima filmazione:	+5°
Tempo di essiccazione:	fuori polvere circa 1ora; per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR
Diluizione:	con acqua dal 10 al 15%
Resa teorica:	0,250 – 0,300 Kg/m ² di prodotto applicato. L'effettivo consumo è in funzione del supporto
Colore:	bianco

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CONFEZIONE

5 e 25 Kg

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Indicazioni smaltimento rifiuti

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.

DECOR PLUS

Acryldispersion für große Oberflächen

EIGENSCHAFTEN

Dispersion für den Innenbereich auf Basis von Vinyl-Copolymeren in wässriger Emulsion, ausgewählte Extender und Zusatzstoffe, die eine hervorragende Filmbildung und Verarbeitbarkeit ermöglichen. Diese Komponenten weisen eine ausgeprägte Licht- und Alkalibeständigkeit auf.
Verfügt über hohe Abdeckung, hohe Atmungsaktivität und Wasserabweisung. Hervorragend geeignet für die Anwendung mit einer Maschine zum Verputzen.

ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN

Die Träger gründlich reinigen und alle Spuren von Schmutz- und Staubablagerungen entfernen. Brüchige und nicht am Träger haftende Teile durch Bürsten entfernen.
Der Untergrund muss trocken, entfettet, sauber und gut fixiert sein.
Es wird empfohlen, vor dem Auftragen von Decor Plus eine Schicht Tiefgrund all'acqua aufzutragen.

ANWENDUNG



Nach der Vorbereitung der Oberflächen, wie im vorherigen Punkt beschrieben, mit Pinsel, Rolle oder durch Sprühen eine erste Schicht Decor Plus mit 15 % Wasser verdünnt (Anmerkung: bei Verputzmaschine 15/20 % Verdünnung) und eine zweite Schicht mit 10 % verdünnt auftragen.
Warten Sie mindestens 4 Stunden vor der zweiten Anwendung und verteilen Sie das Produkt gleichmäßig.
Bei gefärbten Dispersionen wird die Verwendung einer einzigen Produktionscharge empfohlen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht (kg/l): 1,60 ± 0,05
Mindestfilmbildungstemperatur: +5 °C
Trocknungszeit: staubtrocken ca. 1 Stunden; pro Beschichtung mindestens 4 Stunden bei 20 °C und 65 % rF
Verdünnung: mit 10 bis 15 % Wasser
Theoretische Ausbeute: 0,250 - 0,300 kg/m² des aufgetragenen Produkts. Der tatsächliche Verbrauch hängt vom Träger ab
Farbe: Weiß

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser vor dem Aushärten des Produkts.

VERPACKUNG

5 und 25 kg

LAGERUNG

Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Achten Sie darauf, die teilweise verwendeten Verpackungen gut zu verschließen.
Vorzugsweise innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum auftragen.

Warnungen

Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch gut zu mischen. Es wird empfohlen, es bei Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C und +35 °C aufzutragen. Für die Verdünnung nur frisches und sauberes Wasser verwenden und während der gesamten Anwendung die gleichen Anteile beibehalten.

Alle hier enthaltenen technischen Angaben sind das Ergebnis unserer besten Erfahrungen und sind als Richtwerte anzusehen. Die Daten und Methoden in diesem technischen Datenblatt können jederzeit an Änderungen der Produktionstechnologie angepasst werden. Die Anwendung des Produktes liegt außerhalb unserer Kontrolle und daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Der technische Service von Edinthon steht den Anwendern für weitere Informationen zur Ergänzung dieses technischen Datenblatts zur Verfügung. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Hinweise zur Abfallentsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktrückstände sind unter dem Abfallcode 08 01 11 unter Beachtung der OLTRif-Verordnung einer Sonderbehandlung zu unterziehen. Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter können Rückstände enthalten und gefährlich sein. Sie müssen von einem qualifizierten oder autorisierten Auftragnehmer mit dem Abfallcode 15 01 10 gemäß der Verordnung OLTRif entsorgt werden.

DECOR PLUS

Dispersion acrylique par pulvérisation sur grandes surfaces

CARACTÉRISTIQUES

Dispersion pour intérieurs à base de copolymères de versatate de vinyle en émulsion aqueuse, extenseurs sélectionnés et additifs aptes à conférer une excellente formation de film et maniabilité. Ces composants ont des caractéristiques distinctes de résistance à la lumière et aux alcalis. Dotée d'une couverture élevée, d'une grande respirabilité et imperméabilité. Excellente pour une application par machine à plâtrer pulmonaire.

CONSIGNES D'UTILISATION

Nettoyer soigneusement les supports, puis enlever toute trace de dépôts de saleté et de poussière. Enlever les parties friables et non adhérentes au support, au moyen d'un brossage. Le fond doit être sec, dégraissé, propre et bien fixé. Il est recommandé d'appliquer une couche de Tiefgrund all'acqua avant d'appliquer Decor Plus.

APPLICATION



Après la préparation des surfaces comme décrit au point précédent, appliquer au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation une première couche de Decor Plus diluée à 15 % avec de l'eau (remarque : dans le cas d'une machine à plâtrer, dilution de 15/20 %) et une deuxième couche diluée à 10 %. Attendre au moins 4 heures avant la deuxième application et étaler uniformément. En cas de dispersions teintées, il est recommandé d'utiliser un seul lot de production pour éviter les différences de couleur.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique (Kg/Lt) :	1,60 ± 0,05
Temp. min. de formation du film :	+ 5 °
Temps de séchage :	sec hors poussière, environ 1 heure ; par recouvrement, au moins 4 heures à 20 °C et 65 % HR
Dilution :	avec de l'eau de 10 à 15 %
Rendement théorique :	0,250 – 0,300 kg/m ² de produit appliqué. La consommation réelle dépend du support
Couleur :	blanc

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau avant le durcissement du produit.

EMBALLAGE

5 et 25 kg

STOCKAGE

Conserver le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil, en prenant soin de bien refermer les emballages partiellement utilisés. À utiliser de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production.

Avertissements

Il est conseillé de bien mélanger le produit avant utilisation. La pose à des températures ambiantes comprises entre + 5 °C et + 35 °C est suggérée. Pour la dilution, n'utiliser que de l'eau fraîche et propre en conservant les mêmes proportions tout au long de l'application.

Toutes les indications techniques contenues ici sont le résultat de notre meilleure expérience et ont un caractère indicatif. Les données et les modalités indiquées dans la présente fiche technique peuvent être modifiées à tout moment, en fonction d'éventuels changements dans les technologies de production. L'application des produits a lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relève donc de la seule responsabilité du client. Le service technique d'Edinthon est à la disposition des utilisateurs pour des informations complémentaires à la présente fiche technique. La présente fiche technique annule et remplace toute édition précédente.

Indications d'élimination des déchets

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Ne pas mettre dans les égouts. Les résidus de produit doivent être soumis à un traitement spécial avec le code de déchet 08 01 11 conformément à l'ordonnance OLTRif. Emballages non nettoyés : les contenants vides peuvent contenir des résidus et être dangereux. Ils doivent être éliminés par un entrepreneur qualifié ou agréé avec le code de déchet 15 01 10 conformément à l'ordonnance OLTRif.
