

DECOR +

Pittura per interno in dispersione

Scheda tecnica 2021

Caratteristiche e campi d'impiego

Il Decor plus è una idropittura a base di copolimeri vinil-versatici in emulsione acquosa, extenders selezionati, additivi atti a conferire ottima filmazione e lavorabilità. Detti componenti hanno spiccate caratteristiche di resistenza alla luce e agli alcali. Decor plus è una pittura ad alta copertura, per interno, che alle normali caratteristiche di prestazione offre caratteristiche di elevata traspirabilità e idrorepellenza.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

A. Una mano di Tiefgrund all'acqua.

Su superfici da ripitturare

A. Spazzolatura della superfici.
B. Una mano di Tiefgrund all'acqua.

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

A. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancora e successivo ripristino della superficie.
B. Una mano di Isolante al Sangaiolo.

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello, a rullo di pelo o a spruzzo :

A. una prima mano di Decor plus diluito al 15% con acqua.
B. una seconda mano di Decor plus diluita al 10% con acqua.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,60 ± 0.05

Temperatura minima filmazione: +5°

Tempo di essiccazione: fuori polvere circa 1 ora per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua dal 10 al 15% .

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo di 0,250- 0,300 Kg/m² di prodotto applicato.
L'effettivo consumo è in funzione del supporto.

Confezioni

Il Decor plus è fornito in secchi di plastica da 25 Kg.

Colori

Bianco opaco e colori pastello su richiesta.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione .

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.