

FRESCO CALCE

Dispersione interna a base calce

CARATTERISTICHE

Dispersione a base calce, per interni, destinata a tutte le superfici murali interne, fondi a base minerale come intonaco civile, intonaco a base di calce o malta bastarda. Particolarmente indicata quando si vogliono ottenere delle superfici decorative con effetti antichi.

Prodotto con ottima lavorabilità dotata di alta permeabilità al vapore acqueo, non infiammabile, resistenza naturale ai microrganismi (funghi, alghe, ecc.)

NORME D'IMPIEGO

I supporti devono essere asciutti e stagionati. Spazzolare o sverniciare accuratamente al fine di rimuovere le parti in fase di distacco; infiltrazioni di acqua, perdite o umidità di risalita devono essere eliminate.

È possibile utilizzare preventivamente Tiefgrund all'acqua opportunamente diluito per supporti molto assorbenti o friabili. Si consiglia l'utilizzo di Fresco Calce direttamente su intonaco a base calce o pittura alla calce esistente, dopo averne verificato la buona adesione.

APPLICAZIONE



Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello una prima mano di Fresco Calce diluita fino al 20-25% con acqua. Attendere almeno 4 ore prima di procedere con una seconda applicazione diluita fino al 25-30%.

In caso di dispersioni tintate, si consiglia l'utilizzo di un unico lotto di produzione per evitare differenze di colore.

DATI TECNICI

Peso specifico (Kg/Lt):	1,50 ± 0.05
Temperatura minima filmazione:	+5°
Tempo di essiccazione:	fuori polvere circa 1 ora; per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR
Diluizione:	con acqua fino al 30% mantenendo costante la diluizione per tutto il cantiere
Resa teorica:	0,250 - 0,300 Kg/m ² di prodotto applicato
Colore:	bianco e tinte da mazzetta Edinthon colorPLUS

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CONFEZIONE

5 e 20 Kg

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Indicazioni smaltimento rifiuti

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.
