

PITTURA PER PAVIMENTI ALL'ACQUA

Scheda tecnica 2021

Pittura per pavimenti.

Caratteristiche e campi d'impiego

La Pittura per pavimento all'acqua è una idropittura a base di copolimeri in emulsione acquosa, extenders selezionati, additivi atti a conferire ottima filmazione e lavorabilità. Detti componenti hanno spiccate caratteristiche di resistenza alla luce e agli alcali. La Pittura per pavimento all'acqua è una pittura di buon potere coprente che dato il perfetto rapporto pigmento-cariche-legante consente di ottenere un film uniforme, compatto, satinato, resistente alle intemperie e al calpestio.

Applicazione

Applicare a pennello, a rullo di pelo o a spruzzo:
1. una prima mano di Pittura per pavimento all'acqua diluita fino ad un massimo di 10% con acqua.
2. una seconda mano di Pittura per pavimento all'acqua senza diluire.

N.B.: In tutti i casi il fondo deve essere perfettamente asciutto, sgrassato e pulito. **Inoltre non ci deve essere risalita capillare di umidità.**

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,35 ± 0.05
Temperatura minima filmazione: 5° C
Tempo di essiccazione: Fuori polvere circa 2ora per ricopertura almeno 6 ore a 20° C e 65% UR.

Diluizione

Con acqua fino al 10%.

Consumo

Una corretta applicazione comporta consumo di 200-300 g/m² di prodotto applicato. L'effettivo consumo è in funzione del grado di finitura del supporto.

Confezioni

La Pittura per pavimento all'acqua è fornita in secchi di plastica da 5 e 20 Kg.

Colori

Grigio di serie sempre disponibile.
Altri colori su richiesta.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i +5°C e +35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.