

Restaura Armaflex

Lisciatura pronta all'uso



CARATTERISTICHE

Rasante in pasta pronto all'uso, a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, specifico per rasature armate di facciata. Dotato di estrema dilatabilità e flessibilità. Totalmente privo di cemento, è ideale nella maggior parte dei supporti consentendo al professionista una facile lavorabilità, grazie ad una eccellente scorrevolezza. Ideale in tutti gli interventi di ripristino di cavillature o microfessurazioni, ma non riconducibili a movimenti strutturali.

NORME D'IMPIEGO

Per l'utilizzo su superfici molto assorbenti è consigliabile l'applicazione di una mano di Tiefgrund all'acqua. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

APPLICAZIONE



Dopo la preparazione delle superfici, come descritto al punto precedente, applicare con spatola dentata in acciaio inossidabile sufficiente materiale per il fissaggio della rete; annegare l'armatura e dopo almeno 24 ore applicare un secondo strato di Armaflex Restaura in modo tale da ricoprire totalmente il tessuto.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,55 ± 0.05
Temperatura minima filmazione	+5°
Tempo di essiccazione	fuori polvere circa 4 ore per ricopertura almeno 24 ore a 20° e 65% UR
Diluizione	pronta all'uso
Resa teorica	una corretta applicazione comporta un consumo di 1,5 - 1,8 Kg/m2 di prodotto applicato
Colore	bianco e tinte da mazzetta Edinthon colorPLUS

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CONFEZIONE

5 / 20 Kg

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

edinthon

Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015

Restauro Armaflex

Lisciatura pronta all'uso



AVVERTENZE

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 3 giorni. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

INDICAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.

edinthon

Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015

Restaura Armaflex

Enduit de lissage prêt à l'emploi



CARACTÉRISTIQUES

Dispersion à base de copolymères acryliques en émulsion aqueuse, oxydes, colorants, additifs et carbonate de calcium. Le type de liant et les additifs utilisés confèrent au produit une résistance aux alcalis et aux agents atmosphériques, une applicabilité, une maniabilité, une élasticité et une adhérence remarquables. Elle convient pour une utilisation sur des enduits civils de mortier de ciment, de mortier bâtard ou équivalent.

CONSIGNES D'UTILISATION

Pour une utilisation sur des surfaces très absorbantes, il est recommandé d'appliquer une couche de Tiefgrund all'acqua. Dans tous les cas, le fond doit être sec, dégraissé, propre et bien fixé.

APPLICATION



Après la préparation des surfaces, comme décrit au point précédent, appliquer avec une spatule dentée en acier inoxydable un matériau suffisant pour la fixation du filet ; noyer l'armure et après au moins 24 heures, appliquer une deuxième couche d'Armaflex Restaura de manière à recouvrir totalement le tissu.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique	1,55 ± 0.05
Temp. min. de formation du film	+5°
Temps de séchage	sec hors poussière, environ 4 heures par recouvrement, au moins 24 heures à 20 °C et 65% HR
Dilution	prête à l'emploi
Rendement théorique	une application correcte implique un rendement de 1,5 -1,8 kg/m ² de produit appliqué
Couleur	blanc et teintes de bouquet Edinthon colorPLUS

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau avant le durcissement du produit.

EMBALLAGE

5 / 20 Kg

STOCKAGE

Conserver le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil, en prenant soin de bien refermer les emballages partiellement utilisés. A utiliser de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015

Restaura Armaflex

Enduit de lissage prêt à l'emploi



AVVERTISSEMENTS

Il est conseillé de bien mélanger le produit avant utilisation. N'appliquer sur une même face que du produit provenant d'un même lot. Appliquer sur des supports homogènes, avec une finition fine, terminer la couche en une fois sans s'arrêter. Ne pas appliquer sur des murs ensoleillés (+ 35 °C) ou dans des conditions de température ambiante, ou du support, pouvant descendre en dessous de + 5 °C dans les premières 24 heures après l'application ; l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %. Après l'application, les surfaces doivent être protégées de la pluie battante pendant au moins 3 jours. Toutes les indications techniques contenues ici sont le résultat de notre meilleure expérience et ont un caractère indicatif. Les données et les modalités indiquées dans la présente fiche technique peuvent être modifiées à tout moment, en fonction d'éventuels changements dans les technologies de production. L'application des produits a lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relève donc de la seule responsabilité du client. Le service technique d'Edinthon est à la disposition des utilisateurs pour des informations complémentaires à la présente fiche technique. La présente fiche technique annule et remplace toute édition précédente.

AVVERTISSEMENTS

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Ne pas mettre dans les égouts. Les résidus de produit doivent être soumis à un traitement spécial avec le code de déchet 08 01 11 conformément à l'ordonnance OLTRif. Emballages non nettoyés : les contenants vides peuvent contenir des résidus et être dangereux. Ils doivent être éliminés par un entrepreneur qualifié ou agréé avec le code de déchet 15 01 10 conformément à l'ordonnance OLTRif.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015

Restaura Armaflex

Fertigspachtelmasse gebrauchsfertig



EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis synthetischer Polymere in wässriger Dispersion, speziell für Putzträgerschichten an der Fassade. Verfügt über extreme Dehnbarkeit und Flexibilität. Völlig frei von Zement, ist sie ideal für die meisten Träger, da sie dem Fachmann dank ihrer hervorragenden Gleitfähigkeit eine einfache Verarbeitbarkeit ermöglicht. Ideal bei allen Eingriffen zur Wiederherstellung von Rissbildungen oder Mikrorissen, die jedoch nicht auf strukturelle Bewegungen zurückzuführen sind.

ANWENDUNGS VORSCHRIFTEN

Für den Einsatz auf sehr saugfähigen Oberflächen wird es empfohlen, eine Schicht Tiefgrund auf Wasserbasis aufzutragen. In allen Fällen muss der Untergrund trocken, entfettet, sauber und gut fixiert sein.

ANWENDUNG



Nach der Vorbereitung der Oberflächen, wie im vorherigen Punkt beschrieben, mit Zahnpachtel aus Edelstahl ausreichend Material zur Befestigung des Netzes auftragen; die Bewehrung bedecken (ertränken) und nach mindestens 24 Stunden eine zweite Schicht Armaflex Restaura auftragen, um das Gewebe vollständig zu bedecken.

TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht	1,55 ± 0.05
Mindestfilmbildungstemperatur	+5°
Trocknungszeit	staubtrocken ca. 4 Stunden; pro Beschichtung mindestens 24 Stunden bei 20 °C und 65 % rF
Verdünnung	gebrauchsfertig
Theoretische Ausbeute	Eine korrekte Anwendung erfordert einen Verbrauch von 1,5 - 1,8 kg/m ² des aufgetragenen Produkts
Farbe	Weiß und Estrichfarben Edinthon colorPLUS

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser vor dem Aushärten des Produkts.

VERPACKUNG

5 / 20 Kg

LAGERUNG

Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Achten Sie darauf, die teilweise verwendeten Verpackungen gut zu verschließen. Vorzugsweise innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum auftragen.

edinthon

Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015

Restaura Armaflex

Fertigspachtelmasse gebrauchsfertig



WARNUNGEN

Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch gut zu mischen. Verschiedene Chargen-Nummern des Produkts dürfen nicht auf ein und derselben Fassade aufgetragen werden. Auf homogenen Untergründen mit feinem Finish auftragen und die Fassade ohne Unterbrechung vervollständigen. Nicht an sonnigen Wänden (+35 °C) oder bei Umgebungstemperaturen oder Untergrundbedingungen anwenden, die unter +5 °C in den ersten 24 Stunden nach dem Auftragen absinken; die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht überschreiten. Nach dem Auftragen müssen die Oberflächen mindestens 3 Tage vor starkem Regen geschützt werden. Alle hier enthaltenen technischen Angaben sind das Ergebnis unserer besten Erfahrungen und sind als Richtwerte anzusehen. Die Daten und Methoden in diesem technischen Datenblatt können jederzeit an Änderungen der Produktionstechnologie angepasst werden. Die Anwendung des Produktes liegt außerhalb unserer Kontrolle und daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Der technische Service von Edinthon steht den Anwendern für weitere Informationen zur Ergänzung dieses technischen Datenblatts zur Verfügung. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

HINWEISE ZUR ABFALLENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktrückstände sind unter dem Abfallcode 08 01 11 unter Beachtung der OLTRif-Verordnung einer Sonderbehandlung zu unterziehen. Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter können Rückstände enthalten und gefährlich sein. Sie müssen von einem qualifizierten oder autorisierten Auftragnehmer mit dem Abfallcode 15 01 10 gemäß der Verordnung OLTRif entsorgt werden.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015