

Isol-Therm

Intonaco termico per interni



AVVERTENZE

Tutte le indicazioni tecniche fornite sono basate sulla nostra migliore esperienza e hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate possono essere modificati in funzione di eventuali aggiornamenti tecnologici. L'applicazione del prodotto avviene al di fuori del nostro controllo e ricade sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è disponibile per ulteriori informazioni. Questa scheda tecnica sostituisce ogni versione precedente. Si raccomanda di mescolare bene il prodotto prima dell'uso e di applicarlo a temperature tra +8°C e +35°C. La diluizione deve avvenire solo con acqua fresca e pulita, mantenendo proporzioni costanti. Non applicare con umidità superiore all'85% né su superfici esterne. È consigliato l'uso di guanti e occhiali protettivi, adottando le precauzioni standard per la manipolazione di prodotti chimici. In ambienti chiusi, assicurare una ventilazione adeguata. Per un utilizzo sicuro, consultare la scheda dati di sicurezza aggiornata. Prodotto destinato a uso professionale. Secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008, il prodotto è classificato con il pittogramma GHS07 e presenta le seguenti indicazioni di pericolo: Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2. Può provocare una reazione allergica cutanea (H317) e gravi irritazioni oculari (H319), che possono persistere per oltre 24 ore. Contiene COV inferiori a 30 g/L.

INDICAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015