

Topacryl semi-lucido



Dispersione acrilica semi-lucida

CARATTERISTICHE

Dispersione semilucida, superlavabile a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, extenders selezionati e additivi che conferiscono ottima filmazione e lavorabilità. Lavabile e microporosa ad elevata copertura, compatta, non trattiene la polvere. Le caratteristiche tecniche relative alla resistenza al lavaggio, la rendono ottimale per spazi molto frequentati che necessitano di elevati standard di igiene e pulizia.

NORME D'IMPIEGO

Utilizzare su supporti perfettamente stagionati. Pulire accuratamente i supporti, togliere ogni traccia di depositi di sporco e polvere. Asportare le parti friabili e non aderenti al supporto, spazzolare la superficie. Il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato. Si consiglia di applicare una mano di Tiefgrund all'acqua (in caso di superfici da ripitturare o vecchi intonaci) o una mano di Uniprimer (in caso di superfici in gesso o degradate).

APPLICAZIONE



Dopo la preparazione delle superfici come descritto nel paragrafo precedente, applicare a pennello, a rullo o a spruzzo una prima mano di Topacryl Semilucido diluita al 10% con acqua e una seconda mano diluita al 5%. Attendere almeno 4 ore prima della seconda applicazione e stendere in modo uniforme. In caso di dispersioni tintate, si consiglia l'utilizzo di un unico lotto di produzione per evitare differenze di colore.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,25 ± 0.05
Temperatura minima filmazione	+5°
Tempo di essiccazione	1-2 ore a 23°C / 65% UR
Diluizione	con acqua dal 5 al 10%
Sovrapplicazione	dopo 3-4 ore
Resa teorica	0,100 - 0,150 kg/m ²
Ph	8-9
Colore	bianco sempre disponibile altri colori su richiesta

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CONFEZIONE

5 / 20 Kg

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

edinthon

Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015

Topacryl semi-lucido



Dispersione acrilica semi-lucida

AVVERTENZE

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione. Non applicare con umidità superiore all'85 %. Non applicare su superfici esterne. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni da tenersi per la manipolazione dei prodotti chimici. Nel caso l'applicazione avvenga in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE** Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

INDICAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015

Topacryl semi-lucido



Dispersion acrylique semi-brillante

CARACTÉRISTIQUES

Dispersion semi-brillante, super-lavable à base de copolymères acryliques en émulsion aqueuse, extenseurs sélectionnés et additifs qui confèrent une excellente formation de film et maniabilité. Lavable et microporeuse à haute couverture, compacte, ne retient pas la poussière. Les caractéristiques techniques relatives à la résistance au lavage la rendent optimale pour les espaces très fréquentés, qui nécessitent des normes élevées d'hygiène et de propreté.

CONSIGNES D'UTILISATION

Utiliser sur des supports parfaitement affinés. Nettoyer soigneusement les supports, puis enlever toute trace de dépôts de saleté et de poussière. Enlever les parties friables et non adhérentes au support, puis brosser la surface. Le fond doit être sec, dégraissé, propre et bien fixé. Il est recommandé d'appliquer une couche de Tiefgrund all'acqua (dans le cas de surfaces à repeindre ou de vieux enduits) ou une couche d'Uniprimer (dans le cas de surfaces en plâtre ou dégradées).

APPLICATION



Après la préparation des surfaces comme décrit dans le paragraphe précédent, appliquer au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation une première couche de Topacryl Semilucido diluée à 10 % avec de l'eau et une deuxième couche diluée à 5 %. Attendre au moins 4 heures avant la deuxième application et étaler uniformément. En cas de dispersions teintées, il est recommandé d'utiliser un seul lot de production pour éviter les différences de couleur.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique	1,25 ± 0.05
Temp. min. de formation du film	+5°
Temps de séchage	1-2 heures à 23 °C/65 % HR
Dilution	avec de l'eau de 5 à 10 %
Sur application	après 3-4 heures
Rendement théorique	0,100 – 0,150 kg/m ²
Ph	8-9
Couleur	blanc toujours disponible autres couleurs sur demande

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau avant le durcissement du produit.

EMBALLAGE

5 / 20 Kg

STOCKAGE

Conserver le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil, en prenant soin de bien refermer les emballages partiellement utilisés. A utiliser de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



9001:2015 Azienda certificata ISO 9001:2015

Topacryl semi-lucido



Dispersion acrylique semi-brillante

AVVERTISSEMENTS

Il est conseillé de bien mélanger le produit avant utilisation. La pose à des températures ambiantes comprises entre + 5 °C et + 35 °C est suggérée. Pour la dilution, n'utiliser que de l'eau fraîche et propre en conservant les mêmes proportions tout au long de l'application. Ne pas appliquer en cas d'humidité supérieure à 85 %. Ne pas appliquer sur des surfaces externes. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection et de prendre les précautions habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Si l'application a lieu dans des environnements fermés, assurer une ventilation adéquate de la pièce. Il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations complémentaires et complètes pour une utilisation du produit en toute sécurité. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL Toutes les indications techniques contenues ici sont le résultat de notre meilleure expérience et ont un caractère indicatif. Les données et les modalités indiquées dans la présente fiche technique peuvent être modifiées à tout moment, en fonction d'éventuels changements dans les technologies de production. L'application des produits a lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relève donc de la seule responsabilité du client. Le service technique d'Edinthon est à la disposition des utilisateurs pour des informations complémentaires à la présente fiche technique. La présente fiche technique annule et remplace toute édition précédente.

AVVERTISSEMENTS

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Ne pas mettre dans les égouts. Les résidus de produit doivent être soumis à un traitement spécial avec le code de déchet 08 01 11 conformément à l'ordonnance OLTRif. Emballages non nettoyés : les contenants vides peuvent contenir des résidus et être dangereux. Ils doivent être éliminés par un entrepreneur qualifié ou agréé avec le code de déchet 15 01 10 conformément à l'ordonnance OLTRif.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015

Topacryl semi-lucido



Halbglänzende Acryldispersion

EIGENSCHAFTEN

Halbglänzende Dispersion, super waschbar auf Basis von Acryl-Copolymeren in wässriger Emulsion, ausgewählte Extender und Zusatzstoffe, die eine hervorragende Filmbildung und Verarbeitbarkeit ermöglichen. Waschbar und mikroporös mit hoher Abdeckung, kompakt, hält keinen Staub zurück. Die technischen Eigenschaften in Bezug auf die Waschbeständigkeit machen es optimal für stark besuchte Räumlichkeiten, die einen hohen Standard an Hygiene und Sauberkeit erfordern.

ANWENDUNGS VORSCHRIFTEN

Auf perfekt gehärteten Trägern verwenden. Die Träger gründlich reinigen und alle Spuren von Schmutz- und Staubablagerungen entfernen. Bruchige und nicht am Träger haftende Teile entfernen und die Oberfläche bürsten. Der Untergrund muss trocken, entfettet, sauber und gut fixiert sein. Es wird empfohlen, eine Schicht Tiefgrund all'acqua (bei zu überstreichenden Oberflächen oder altem Putz) oder eine Schicht Uniprimer (bei Gips- oder degradierten Oberflächen) aufzutragen.

ANWENDUNG



Nach der Vorbereitung der Oberflächen, wie im vorherigen Absatz beschrieben, mit Pinsel, Rolle oder durch Sprühen eine erste Schicht Halbglänzendes Topacryl mit 10 % Wasser verdünnt und eine zweite Schicht mit 5 % verdünnt auftragen. Warten Sie mindestens 4 Stunden vor der zweiten Anwendung und verteilen Sie das Produkt gleichmäßig. Bei gefärbten Dispersionen wird die Verwendung einer einzigen Produktionscharge empfohlen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht	1,25 ± 0.05
Mindestfilmbildungstemperatur	+5°
Trocknungszeit	1-2 Stunden bei 23 °C / 65 % rF
Verdünnung	mit 5 bis 10 % Wasser
Überlackierung	nach 3 - 4 Stunden
Theoretische Ausbeute	0,100 - 0,150 kg/m ²
Ph	8-9
Farbe	Weiß immer verfügbar, auf Anfrage andere Farben erhältlich

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser vor dem Aushärten des Produkts.

VERPACKUNG

5 / 20 Kg

LAGERUNG

Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Achten Sie darauf, die teilweise verwendeten Verpackungen gut zu verschließen. Vorzugsweise innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum aufrufen.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



9001:2015 Azienda certificata ISO 9001:2015

Topacryl semi-lucido



Halbglänzende Acryldispersion

WARNUNGEN

Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch gut zu mischen. Es wird empfohlen, es bei Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C und +35 °C aufzutragen. Für die Verdünnung nur frisches und sauberes Wasser verwenden und während der gesamten Anwendung die gleichen Anteile beibehalten. Nicht mit einer Feuchtigkeit von mehr als 85 % auftragen. Nicht auf Außenflächen auftragen. Es wird empfohlen, Handschuhe und Schutzbrille zu tragen und die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Chemikalien zu treffen. Wenn die Anwendung in geschlossenen Räumen erfolgt, sorgen Sie für eine angemessene Belüftung des Raumes. Für weitere und vollständige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts wird es empfohlen, die neueste Version des Sicherheitsdatenblatts zu Rate zu ziehen. FÜR DIE PROFESSIONELLE ANWENDUNG BESTIMMTES PRODUKT Alle hier enthaltenen technischen Angaben sind das Ergebnis unserer besten Erfahrungen und sind als Richtwerte anzusehen. Die Daten und Methoden in diesem technischen Datenblatt können jederzeit an Änderungen der Produktionstechnologie angepasst werden. Die Anwendung des Produktes liegt außerhalb unserer Kontrolle und daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Der technische Service von Edinthon steht den Anwendern für weitere Informationen zur Ergänzung dieses technischen Datenblatts zur Verfügung. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

HINWEISE ZUR ABFALLENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktrückstände sind unter dem Abfallcode 08 01 11 unter Beachtung der OLTRif-Verordnung einer Sonderbehandlung zu unterziehen. Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter können Rückstände enthalten und gefährlich sein. Sie müssen von einem qualifizierten oder autorisierten Auftragnehmer mit dem Abfallcode 15 01 10 gemäß der Verordnung OLTRif entsorgt werden.



Edinthon SA · Via al Fiume 6 · 6807 Taverne · e-mail info@edinthon.ch

ED.09.2024



Azienda certificata ISO 9001:2015