

DILUZIONE



Con acqua dal 10 al 15%

TEMPERAURE DI UTILIZZO



Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE



Interno

DISPERSIONI INTERNE

UTILIZZO



Pennello



Rullo

GAMMACOLOR

Fabbrica Pitture e Vernici
Via al Fiume 6
6807 TAVERNE
Svizzera
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch



1 kg

DESCRIZIONE

Gammacolor è una pittura a base di copolimeri acrilici in emulsione /acquosa, ossidi, coloranti, additivi e carbonato di calcio. Il tipo di legante e additivi impiegati conferiscono al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità, ed aderenza notevole.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Gammacolor è adatto all'impiego suintonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. Edinthon SA produce i colori da utilizzare per poter tingere direttamente tutte le pitture all'acqua.

I colori concentrati possono essere usati puri o miscelati tra loro.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 8 ore a 20° C e 65% UR

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di paratia. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste.

L'umidità relativa all'applicazione non deve essere superiore all'80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.



DILUZIONE



Con acqua dal 10 al 15%

TEMPERAURE DI UTILIZZO



Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE



Interno

DISPERSIONI INTERNE

UTILIZZO



Pennello



Rullo

GAMMACOLOR

Fabbrica Pitture e Vernici
Via al Fiume 6
6807 TAVERNE
Svizzera
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch



1 kg

DESCRIZIONE

Gammacolor è una pittura a base di copolimeri acrilici in emulsione /acquosa, ossidi, coloranti, additivi e carbonato di calcio. Il tipo di legante e additivi impiegati conferiscono al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità, ed aderenza notevole.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Gammacolor è adatto all'impiego suintonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. Edinthon SA produce i colori da utilizzare per poter tingere direttamente tutte le pitture all'acqua.

I colori concentrati possono essere usati puri o miscelati tra loro.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 8 ore a 20° C e 65% UR

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di paratia. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste.

L'umidità relativa all'applicazione non deve essere superiore all'80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

DILUZIONE



Con acqua dal 10 al 15%

TEMPERAURE DI UTILIZZO



Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE



Interno

DISPERSIONI INTERNE

UTILIZZO



Pennello



Rullo

GAMMACOLOR

Fabbrica Pitture e Vernici
Via al Fiume 6
6807 TAVERNE
Svizzera
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch



1 kg

DESCRIZIONE

Gammacolor è una pittura a base di copolimeri acrilici in emulsione /acquosa, ossidi, coloranti, additivi e carbonato di calcio. Il tipo di legante e additivi impiegati conferiscono al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità, ed aderenza notevole.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Gammacolor è adatto all'impiego suintonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. Edinthon SA produce i colori da utilizzare per poter tingere direttamente tutte le pitture all'acqua.

I colori concentrati possono essere usati puri o miscelati tra loro.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 8 ore a 20° C e 65% UR

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di paratia. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste.

L'umidità relativa all'applicazione non deve essere superiore all'80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.



DILUZIONE



Con acqua dal 10 al 15%

TEMPERAURE DI UTILIZZO



Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE



Interno

DISPERSIONI INTERNE

UTILIZZO



Pennello



Rullo

GAMMACOLOR

Fabbrica Pitture e Vernici
Via al Fiume 6
6807 TAVERNE
Svizzera
Tel. 0041 91 945 39 03
www.edinthon.ch



1 kg

DESCRIZIONE

Gammacolor è una pittura a base di copolimeri acrilici in emulsione /acquosa, ossidi, coloranti, additivi e carbonato di calcio. Il tipo di legante e additivi impiegati conferiscono al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità, ed aderenza notevole.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Gammacolor è adatto all'impiego suintonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. Edinthon SA produce i colori da utilizzare per poter tingere direttamente tutte le pitture all'acqua.

I colori concentrati possono essere usati puri o miscelati tra loro.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 8 ore a 20° C e 65% UR

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di paratia. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste.

L'umidità relativa all'applicazione non deve essere superiore all'80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.